



VENTILATORI CASSONATI A TRASMISSIONE 400 °C 2 ore SERIE VHT

Pressione sonora misurata a 3 m di distanza in campo libero lato mandata con bocche canalizzate.
Adatti per impianti di ventilazione con temperature fino a 200°C con servizio continuo e 400°C per due ore consecutive. Cassone smontabile in lamiera acciaio zincata.
Ventilatore a pale avanti, motore (IP 54 classe F) e trasmissioni sono protette da carter.
A richiesta altre prestazioni tra 1500 e 35000 m3/h.

MODELLO VHT...	Portata m3/h	Statica Pa	Potenza kW	Assorbimento A	Numero giri	Press. Sonora dB(A)
250/C	3500	350	1,1	2,7	1400	61
300/C	6000	500	3,0	6,6	1400	67
350/C	8000	500	4,0	8,3	1200	68
400/C	10000	700	7,5	14,6	1200	72
450/C	15000	550	7,5	14,6	1000	72
500/C	20000	650	15,0	27,3	1000	74



VENTILATORI CASSONATI IN LINEA - SERIE ILF

Pressione sonora misurata a 3 m di distanza in campo libero lato mandata con bocche canalizzate.
Corpo in acciaio zincato. Girante a pale rovesce e motori elettrici a statore rotante monofase.
Temperatura di esercizio 40-50°C.

MODELLO ILF...	Portata m3/h	Statica Pa	Potenza Watt	Assorbimento A	Numero giri	Press. Sonora dB(A)
100	280	100	80	0,37	2200	49
125	400	100	80	0,37	2200	51
150	650	100	85	0,43	2700	52
200	1000	100	150	0,65	2650	61
250	1350	100	165	0,73	2500	60
315	1500	100	230	1,05	2650	66