

Gamma VCS-B per porte di altezza massima 4 m

- 4 lunghezze: 1000, 1500, 2000 e 2500 mm.
- Portate: sino a 5500 m³/h.
- 3 modelli: Elettrico / Acqua calda / Senza riscaldamento.
- Potenza modello elettrico: sino a 24,5 kW (due stadi di potenza selezionabili).
- Potenza modello acqua calda: sino a 65,46 kW.
- Disponibile con comando remoto:
 - tipo BA a selettore per controllo velocità ventilatori, controllo valvola acqua e inserimento resistenza elettrica 2 stadi (a secondo delle versioni) ingresso per finecorsa porta e termostato
 - tipo CONFORT touch screen (ingresso per finecorsa porta- ingresso per controllo esterno-termostato- segnalazione errori) con possibilità controllo MOD-BUS.
- **Involucro:**
 - Struttura in acciaio galvanizzato e verniciato RAL 9016 (spessore 0,80 mm) con supporti per la sospensione.
 - Indice di protezione IP 20.
 - Pannello inferiore totalmente apribile per manutenzione dei ventilatori
 - Griglia d'aspirazione con filtro integrato apribile per la pulizia
 - Diffusore di mandata con alette orientabili in alluminio a profilo alare che garantisce bassa rumorosità ambientale e flusso laminare con ottimizzazione dell'effetto schermo termico.

Ventilatore:

- Tipo centrifugo a doppia aspirazione, 3 velocità.

Batteria ad acqua calda:

- 2 ranghi.
- attacchi acqua: G 3/4".
- temperatura massima +100° C. Pressione massima 1,6 MPa

Batteria elettrica:

- Tecnologia A FILO con inerzia ridotta.
- **15 sec.** per disporre del 100% della potenza.
- Termostati di surriscaldamento e d'emergenza integrati.
- Post ventilazione di sicurezza: assicura il funzionamento dei ventilatori per ulteriori 30 secondi dopo l'arresto della la lama d'aria.

Gamma VCS-C per porte di altezza massima 5 m

- 4 lunghezze: 1000, 1500, 2000 e 2500 mm.
- Portate: sino a 6300 m³/h.
- 3 modelli: Elettrico / Acqua calda / Senza riscaldamento.
- Potenza modello elettrico: sino a 24,5 kW (due stadi di potenza selezionabili).
- Potenza modello acqua calda: sino a 72,12 kW.
- Disponibile versione W con batteria a 3 ranghi per bassi salti termici (40°-30° e 35°-25°)
- Disponibile con comando remoto:
 - tipo BA a selettore per controllo velocità ventilatori, controllo valvola acqua e inserimento resistenza elettrica 2 stadi (a secondo delle versioni) ingresso per finecorsa porta e termostato
 - tipo CONFORT touch screen (ingresso per finecorsa porta- ingresso per controllo esterno-termostato- segnalazione errori) con possibilità controllo MOD-BUS.

Involucro:

- Struttura in acciaio galvanizzato (spessore 0,80 mm) con supporti integrati per la sospensione.
- Indice di protezione IP 20.
- Griglia d'aspirazione con filtro integrato apribile per la pulizia
- Colore RAL 9016.

Ventilatore:

- Tipo centrifugo a doppia aspirazione, 3 velocità.

Batteria ad acqua calda:

- 2 ranghi, 3 ranghi per versione W
- attacchi acqua: G 3/4".
- temperatura massima +100° C. Pressione massima 1,6 MPa

Batteria elettrica:

- Tecnologia A FILO con inerzia ridotta.
- **15 sec.** per disporre del 100% della potenza.
- Termostati di surriscaldamento e d'emergenza integrati.
- Post ventilazione di sicurezza: assicura il funzionamento dei ventilatori per ulteriori 30 secondi dopo l'arresto della la lama d'aria.