

**UNITA' VENTILANTE VERTICALE CON RECUPERO CALORE MOD. UVC/V**

avente le seguenti caratteristiche:

- n° 2 ventilatori di tipo radiale a pale rovesce e rotore esterno;
- struttura in lamiera preverniciata bianco, autoportante per installazione verticale a muro o pavimento (solo modello V080). Isolamento con lana di roccia spessore 22 mm.
- scambiatore di calore in polipropilene controcorrente con rendimento 90% certificato EUROVENT
- prestazioni conformi alla direttiva 1253/214 Ecodesign 2018
- filtri F7 con estrazione dal coperchio frontale
- n° 4 raccordi circolari in lamiera zincata posti sulla parte superiore
- bacinella su aria di espulsione con scarico condensa orientabile
- protezione antigelo scambiatore incorporata
- bypass integrato per free-cooling / free-heating (automatico)
- condizioni limite di esercizio: temperatura ambiente tra 0 °C e 45 °C, umidità <80%
- Pannello di controllo 3E a 3 velocità con ingressi per segnali esterni, gestione del bypass motorizzato e funzione antigelo.

Portata esercizio: ..... m<sup>3</sup> /h

Pressione statica: ..... Pa

Potenza massima: ..... W

Dimensioni: ..... x ..... x ..... mm

Peso : ..... kG

**Marca:** SIRE modello UVC/V.....